



NEON A.S
RR.XHANFISE KEKO, Nd.168 , H.1, CP. 1005
TIRANA, ALBANIA
TEL: +355 42 377 773 FAX: +355 42 347 770
E-MAIL: info@neon.al WEB: www.neon.al

NEON AN – 301
(ASTAR PLASTIK)
PRIMER PER MBULIM SIPERFAQE PARA LYERJES
Skedë Teknike

PËRSHKRIMI: AN -301 është një astar (primer) plastik me ngyrë të bardhë i tipit “polimer në ujë” i destinuar për pregatitjen e sipërfaqeve të brendëshme që do të bojatisen. Referuar përbërësve të tij, në kushte optimale ky primer thahet 3 – 4 orë pas aplikimit, duke krijuar një shtresë transparente të rrafshët dhe homogjene mbi sipërfaqen që do të bojatiset.

FUSHA E PËRDORIMIT: AN – 301 është një astar që përdoret për mbulimin para lyerjes të sipërfaqeve të brendëshme të reja prej betoni, suvatimi, pllakash gipsi etj. Shtresa e krijuar nga AN – 301, stabilizon nënshtresën e bojatisjes dhe krijon lidhje të forta midis bojës dhe sipërfaqes që do të bojatiset, duke mënjeluar kështu çarjet ose rënien e bojës. Rrafshimi dhe homogjenizimi i sipërfaqes që do të bojatiset, sjell edhe kursimin e bojës.

NGJYRA: E bardhë.

PËRDORIMI: Astarti AN – 301 është një emulsion me ngjyrë të bardhë dhe hollonhet me 30% ujë. Punohet me rrul ose furçë. Pasi shtresa të thahet mund të aplikohet lyerja me bojë.

KUJDES: Nuk lejohet aplikimi i astartit në sipërfaqe të njoma dhe në kushte të larta lagështie të mjedisit. Nuk rekomandohet përdorimi i astartit në temperaturë më të vogël se 5°C. Pas përfundimit të lyerjes paisjet duhet të lahen menjëherë me ujë dhe sapun.

TE DHENAT TEKNIKE:

- Ngjyra.....e bardhë
- Imtësia.....
- Viskoziteti (30% ujë) Deep Cup 4.....
- Densiteti.....
- Fuqia mbuluese për lyerje të plotë.....12 – 15 m²/L
- Mbetja e thatë.....
- Koha e tharjes.....3 - 4 orë

REZIKSHMËRIA: Astartet e “NEON sh.a” kanë përbërës që nuk klasifikohen si të rrezikshëm mbështetur në Direktivën 1999/45/EC.

AMBALAZHIMI: Ambalazhimi bëhet në kova plastike 0.75L, 3L dhe 9L.

KUSHTET E RUAJTJES: Në ambalazh të mbyllur hermetikisht, të mbrojtur nga ngrica.